

2.4 Gruppo di prodotti PP bianco

SIMONA

Tipi di prodotti

Tipi standard	PP bianco 9002
Tipi speciali (Per le descrizioni vedere pagina 99)	PP bianco 826

Caratteristiche del prodotto

- Stabile al calore
- Elevata resistenza chimica
- Idoneo all'impiego per design di interni di qualità
- Innumerevoli possibilità d'impiego
- Elevata resistenza alla corrosione
- Elevata rigidità a temperature di impiego elevate

Tipi standard

	PP bianco 9002	
Descrizione	Omopolimero, bianco	
Gamma di prodotti da pagina	73	

Campi di impiego

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Costruzione di apparecchiature e serbatoi per l'industria chimica ■ Costruzione di laboratori ■ Industria alimentare ■ Ingegneria meccanica ■ Industria dei semiconduttori
--	--

Valori caratteristici dei materiali

Densità, g/cm ³ , DIN EN ISO 1183	0,915	
Tensione di snervamento, MPa, DIN EN ISO 527	30	
Modulo elastico a trazione, MPa, DIN EN ISO 527	1400	
Resilienza, kJ/m ² , DIN EN ISO 179	7	
Durezza Shore D, DIN EN ISO 868	72	
Temperatura di impiego, °C	0 a +100	

Tecniche di lavorazione (Per la spiegazione vedere la legenda)



PP bianco 9002

Gamma di prodotti PP bianco 9002

	
Lastre estruse	Fili per saldatura
bianco 9002	bianco 9002

Certificazioni

- DIN 4102 B2 normalmente infiammabile (Autovalutazione senza certificato di prova)
- Fisiologicamente atossico BfR

Lastre

PP Lastre, estruse, bianco 9002

Spess.	<i>pellicola su due lati</i>							
	2000 x 1000 mm		2440 x 1220 mm		3000 x 1500 mm		4000 x 2000 mm	
mm	kg/pezzo	Codice articolo	kg/pezzo	Codice articolo	kg/pezzo	Codice articolo	kg/pezzo	Codice articolo
1,0	1,8	030004249						
1,5	2,7	030004585	4,1	030004449				
2,0	3,7	030004250	5,4	030004450	8,2	030004420		
3,0	5,5	030004251	8,2	030004451	12,4	030004421		
4,0	7,3	030004252	10,9	030004452	16,5	030004422		
5,0	9,2	030004253	13,6	030004436	20,6	030004158	36,6	030004257
6,0	11,0	030004157	16,3	030004437	24,7	030004159	43,9	030004258
8,0	14,6	030004254	21,8	030004438	32,9	030003146	58,6	030004259
10,0	18,3	030004085	27,2	030004439	41,2	030000583	73,2	030004260
12,0	22,0	030004417	32,7	030004440	49,4	030004255	87,8	030004261
15,0	27,5	030004086	40,9	030004441	61,8	030003147	109,8	030004262
19,0	34,8	030004587	51,8	030004442	78,2	030004589	139,1	030004618
20,0	36,6	030000582	54,5	030004443	82,4	030004087	146,4	030004267
25,0	45,8	030004418	68,1	030004444	102,9	030004256		
30,0	54,9	030004419						

Fili per saldatura

PP Fili per saldatura, bianco 9002

		a/d	b	Lungh.	Barra 2 m [Ⓜ]	Rotolo	Bobina 2 kg
		mm	mm	m/kg	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
Filo tondo (RD)		3,0	-	155,0		040000693	010006801
		4,0	-	85,0		040000423	010006802

[Ⓜ] Barre da 2 m in confezioni da 2 kg

PP Fili per saldatura, bianco 9002

	a/d	b	Lungh.	Barra 2 m ^(*)	Rotolo	Bobina 2 kg	
	mm	mm	m/kg	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	
Triangolare (TA 90) 	4,0	2,6	125,0	040000084	010006869		
	4,3	3,2	125,0		010007065		
	6,0	4,3	55,0		040000304		
Triangolare (TA 80) 	5,0	2,9	115,0		040000303		

^(*) Barre da 2 m in confezioni da 2 kg